

Madera **y** belleza

yb

 yb-mx



yb-mx.com

Madera **y** belleza

yb

 yb-mx



yb-mx.com

CUANDO EL ACABADO FINAL ES ACEITE PURO DE TUNG

Los productos de madera natural tienen gran solidez y durabilidad. Para que mantengan su belleza recomendamos que se reacondicionen periódicamente, tomando en cuenta los siguientes consejos:

Limpieza

- ✓ Puedes utilizar trapo seco, húmedo o lavarlos con un detergente suave.
- ✓ Si decides usar detergente, asegúrate de enjuagarlo totalmente y secar muy bien.



Protección superficial



- ✓ En condiciones normales de uso se considera la aplicación de una o dos capas de aceite puro de tung cada seis meses a un año para recuperar el brillo. Antes de aplicarlo puedes lijar ligeramente y limpiar la superficie.
- ✓ Se recomienda una frecuencia mayor si el producto está expuesto a condiciones de uso que deterioren su acabado.

Almacenamiento

- ✓ Siempre debe guardarse el producto bajo techo, en un lugar seco y ventilado.
- ✓ Asegúrate de limpiarlo y secarlo bien antes de guardar.



Sol y humedad



- ✓ Evita la exposición continua al sol o humedad, para prevenir que la madera sufra alteraciones.

Rayones y mantenimiento menor

- ✓ Un lijado suave de la superficie suele eliminar rayones leves. Al término, limpia el polvo y aplica algunas capas aceite puro de tung.



Si tienes alguna duda, consúltanos para que podamos orientarte.

CUANDO EL ACABADO FINAL ES ACEITE PURO DE TUNG

Los productos de madera natural tienen gran solidez y durabilidad. Para que mantengan su belleza recomendamos que se reacondicionen periódicamente, tomando en cuenta los siguientes consejos:

Limpieza

- ✓ Puedes utilizar trapo seco, húmedo o lavarlos con un detergente suave.
- ✓ Si decides usar detergente, asegúrate de enjuagarlo totalmente y secar muy bien.



Protección superficial



- ✓ En condiciones normales de uso se considera la aplicación de una o dos capas de aceite puro de tung cada seis meses a un año para recuperar el brillo. Antes de aplicarlo puedes lijar ligeramente y limpiar la superficie.
- ✓ Se recomienda una frecuencia mayor si el producto está expuesto a condiciones de uso que deterioren su acabado.

Almacenamiento

- ✓ Siempre debe guardarse el producto bajo techo, en un lugar seco y ventilado.
- ✓ Asegúrate de limpiarlo y secarlo bien antes de guardar.



Sol y humedad



- ✓ Evita la exposición continua al sol o humedad, para prevenir que la madera sufra alteraciones.

Rayones y mantenimiento menor

- ✓ Un lijado suave de la superficie suele eliminar rayones leves. Al término, limpia el polvo y aplica algunas capas aceite puro de tung.



Si tienes alguna duda, consúltanos para que podamos orientarte.